

HDC DE 0002

Thema: PUSH IN-Anschluss für Schwere Steckverbinder

Die PUSH IN-Technologie hat zwei Erfolgsmerkmale:

Erstens die bekannte Handhabung aus der Gebäudeinstallation und zweitens besitzt sie das bewährte Weidmüller System - die Trennung von mechanischer und elektrischer Funktion. So werden hohe Bemessungsdaten und Leiterauszugskräfte erzielt.

Vorteile

Höhere Leiterauszugskräfte als bei der Zugfedertechnik.
Schnelle einfache werkzeuglose Verarbeitung.
Fehlbedienung wird durch intuitive Nutzung verhindert.

Zeitsparend und komfortabel

Die abgelängten Leiter können ohne Aderendhülsen und ohne Spezialwerkzeug direkt in die Klemmstelle eingeführt und angeschlossen werden.

Zeitsparende Anschlusstechnologie

Die PUSH IN-Technologie reduziert Installationszeiten auf ein Minimum.

Teilenummern PUSH IN festpolige Einsätze

Bezeichnung	Teilenummer	Polzahl	Ausführung
HDC HE 6 FP	1873520000	6	Buchse
HDC HE 6 MP	1873530000	6	Stift
HDC HE 10 FP	1873540000	10	Buchse
HDC HE 10 MP	1873550000	10	Stift
HDC HE 16 FP	1873560000	16	Buchse
HDC HE 16 MP	1873570000	16	Stift
HDC HE 24 FP	1873580000	24	Buchse
HDC HE 24 MP	1873590000	24	Stift

Kontakt:
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstr. 26
32758 Detmold
Tel: 05231 14 29 0
E-Mail zu technischen Fragen:
support_hdc@weidmueller.com

PUSH IN - Anschluss



Anwendung und Einsatzgebiete

Überall dort, wo massive Leiter oder Leiter mit Aderendhülsen eingesetzt werden, bietet die PUSH IN-Technologie den entscheidenden Handlingvorteil. Im Maschinenbau ebenso wie in der Gebäudeinstallation.

Einsatzgebiet

Für Anwendungen, bei denen eine schnelle Verdrahtung, in Kombination mit kleinen Abmessungen, gefragt und intuitive Nutzung vorteilhaft ist.