

VARITECTOR – Villám- és túlfeszültségvédelem

VPU PV MB sorozat napelemes rendszerekhez

T2-es védelmi osztályú készülékek, 600V, 1000V, 1500VDC feszültségű rendszerekhez

VARITECTOR PU PV sorozat új MB típusai 600VDC és 1500VDC közötti feszültségű napelemes alkalmazások védelmére szolgálnak, és megfelelnek a legújabb EN szabványoknak.
IEC/EN 61643-31 szabvány szerint tanúsított.



Különleges előnyök:

- Költség-optimalizált változat
- 600V, 1000V, 1500VDC feszültségű rendszerekhez
- I_{max} 40kA (/8/20us) levezető képesség
- Csupán 54mm széles
- Egyértelmű jelzés a működőképességről

Legújabb tagja a VPU PV terméksorozatnak, mellyel
tökéletes védelmet nyújthatunk napelemes rendszerének



Legoptimálisabb változat 600V, 1000V, 1500VDC
napelemes rendszerek túlfeszültség-védelméhez

A legújabb IEC/EN 61643-31 gyártói szabványnak
teljesen megfelel

Műszaki adatok

Megnevezés	Védelmi osztály	Névleges feszültség	Távjelző	Rendelési szám
VPU PV II 3 R 600 MB	II	600 V	Igen	3034790000
VPU PV II 3 600 MB	II	600 V	Nem	3034780000
VPU PV II 3 R 1000 MB	II	1,000 V	Igen	3035150000
VPU PV II 3 1000 MB	II	1,000 V	Nem	3034850000
VPU PV II 3 R 1500 MB	II	1,500 V	Igen	3035170000
VPU PV II 3 1500 MB	II	1,500 V	Nem	3035160000



További információért látogassa meg
honlapunkat
www.weidmueller.com/varitector



Katalógus