

## 産業用イーサネットスイッチ IE-SW-BL08 シリーズ設計変更のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、産業用イーサネットスイッチ IE-SW-BL08 シリーズの設計を一部変更させていただく事となりました。この変更による該当製品の品番、型式の変更はございませんが、一部仕様が変更となります。現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

敬具

■ 変更理由: イーサネットスイッチング用 IC 及び電源レギュレータ IC の供給終了

■ 変更内容:

### 1. AC 24 V 入力の廃止

型式	品番	入力電圧(変更前)	入力電圧(変更後)
IE-SW-BL08-8TX	1240900000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-8TX	1286560000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-7TX-1SC	1412070000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-7TX-1SC	1412080000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-7TX-1ST	1412090000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-7TX-1ST	1412100000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-6TX-2SCS	1412110000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS	1412120000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-6TX-2SC	1240910000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-6TX-2SC	1240920000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-6TX-2ST	1240930000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-6TX-2ST	1286570000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08-7TX-1SCS	1240950000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V
IE-SW-BL08T-7TX-1SCS	1286580000	DC 12/24/48 V, AC 24 V	DC 12/24/48 V

## 2. MAC アドレステーブル及びパケットバッファサイズの拡張

型式	品番	MAC アドレス テーブル サイズ (変更前)	MAC アドレス テーブル サイズ (変更後)	パケット バッファ サイズ (変更前)	パケット バッファ サイズ (変更後)
IE-SW-BL08-8TX	1240900000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-8TX	1286560000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-7TX-1SC	1412070000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-7TX-1SC	1412080000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-7TX-1ST	1412090000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-7TX-1ST	1412100000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-6TX-2SCS	1412110000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS	1412120000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-6TX-2SC	1240910000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-6TX-2SC	1240920000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-6TX-2ST	1240930000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-6TX-2ST	1286570000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08-7TX-1SCS	1240950000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit
IE-SW-BL08T-7TX-1SCS	1286580000	1K	2K	512 Kbit	768 Kbit

## 3. RJ45 ポート LED のレイアウト変更



変更前(1.2.1)

変更後(2.0.0)

### <変更前仕様>

- ポート LED は対応する RJ45 ポートの横に配置され、リンクスピード(10/100/1000Mbps)に応じて色が変化

### <変更後仕様>

- ポート LED は各 RJ45 ポートに 2 つずつ組み込まれ、それぞれがリンクスピード 1000Mbps と 10/100Mbps を示す

■ 対象製品

型式	品番	バージョン(変更前)	バージョン(変更後)
IE-SW-BL08-8TX	1240900000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-8TX	1286560000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-7TX-1SC	1412070000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-7TX-1SC	1412080000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-7TX-1ST	1412090000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-7TX-1ST	1412100000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-6TX-2SCS	1412110000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS	1412120000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-6TX-2SC	1240910000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-6TX-2SC	1240920000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-6TX-2ST	1240930000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-6TX-2ST	1286570000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08-7TX-1SCS	1240950000	1.2.1	2.0.0
IE-SW-BL08T-7TX-1SCS	1286580000	1.2.1	2.0.0

■ 変更時期

新設計品は既に生産を開始しております。

旧設計品は在庫が無くなり次第販売終了とさせていただきます。

※ 変更時期については、在庫状況により前後する場合があります。

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。  
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 マーケティング部  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲  
TEL: 03-6711-5302 FAX: 03-6711-5333  
E-mail: info@weidmuller.co.jp  
http://[www.weidmuller.co.jp](http://www.weidmuller.co.jp)