

## VPU AC II+III 1+1 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:    | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:        | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 18 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 1+1 275/40 S                |
| Art-Nr:                                       | 2907740000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907740000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907740000>

## VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:    | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:        | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 18 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 1+1 R 275/40 S              |
| Art-Nr:                                       | 2907750000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907750000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907750000>

## VPU AC II+III 2 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 2 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 18 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 2 275/40 S                  |
| Art-Nr:                                       | 2907670000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907670000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907670000>

## VPU AC II+III 2 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für einphasige TN- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 2 R 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 18 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 2 R 275/40 S                |
| Art-Nr:                                       | 2907680000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907680000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907680000>

## VPU AC II+III 3 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 3 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 3 275/40 S                  |
| Art-Nr:                                       | 2907700000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907700000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907700000>

## VPU AC II+III 3 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 4-Leiter TN-C- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite per Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 3 R 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 3 R 275/40 S                |
| Art-Nr:                                       | 2907710000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907710000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907710000>

## VPU AC II+III 3+1 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:    | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:        | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{oc}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 3+1 275/40 S                |
| Art-Nr:                                       | 2907770000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907770000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907770000>

## VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TNS / TT- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:    | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:        | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 3+1 R 275/40 S              |
| Art-Nr:                                       | 2907790000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907790000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907790000>

## VPU AC II+III 4 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite *pro* Pol, optische Statusanzeige zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung. Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 4 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE: | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) Ader-PE:     | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{oc}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 4 275/40 S                  |
| Art-Nr:                                       | 2907720000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907720000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907720000>

## VPU AC II+III 4 R 275/40 S

Überspannungsableiter Typ 2+3 für 3-phasige 5-Leiter TN-S- Systeme bis zur Einsatzhöhe von 2000 m, bestehend aus steckbaren Ableitern und Basiselement für die Tragschienenmontage mit 9 mm Baubreite per Pol, optische Statusanzeige und Fernmeldekontakt zur Fehlersignalisierung, Abschaltung der einzelnen Schutzpfade im Fehlerfall. Ableitstrom je Ableiter  $I_n$  20 kA und  $I_{max}$  40 kA. Ableiter sind steck- und ziehbar. Schutz gegen Fehlbestückung durch mechanische Kodierung.

Erfüllt die Anforderungen für Typ II + III gemäß IEC/EN 61643-11 mit einem Schutzpegel  $\leq 1,5$  kV.

Typ: VPU AC II+III 4 R 275/40 S oder gleichwertig.

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Anforderungsklasse nach IEC 61643-11:         | Typ 2+3                                   |
| Nennspannung (AC):                            | 230 V                                     |
| Ableitstrom $I_{max}$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:    | 40 kA                                     |
| Ableitstrom $I_n$ (8/20 $\mu$ s) N-PE:        | 20 kA                                     |
| Höchste Dauerspannung, $U_c$ (AC):            | 275 V AC                                  |
| Schutzpegel $U_p$ bei $I_n$ (L/N-PE):         | $\leq 1,5$ kV                             |
| Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$ :            | 25 kA                                     |
| Kombinierter Stoß $U_{OC}$                    | 6kV                                       |
| Kurzschlussstrom (kombinierter Stoß) $I_{cw}$ | 3kA                                       |
| Absicherung:                                  | Keine Sicherung erforderlich $\leq 100$ A |
| gG,                                           |                                           |
| Optische Funktionsanzeige:                    | grün = ok, rot = Ableiter defekt,         |
| auswechseln      Breite:                      | 36 mm                                     |
| Normen:                                       | IEC61643-11, EN61643-11                   |
| Fabrikat:                                     | Weidmüller                                |
| Typ:                                          | VPU AC II+III 4 R 275/40 S                |
| Art-Nr:                                       | 2907730000                                |

Produktlink: <https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=2907730000>

Produktlink eShop: <https://eshop.weidmueller.com/p/2907730000>