

## Technische Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.

### 1. Ausgangssituation

Die beiden betroffenen Artikel sind Endwinkel und Zubehör der SAK PA 32 Reihe.  
Der bisher eingesetzte Werkstoff des Kunststoffmaterials ist PA 66 mit der Brennbarkeitsklasse V-2.

### 2. Technische Änderung

Das eingesetzte Kunststoffmaterial ändert sich auf Wemid. Somit wird die Brennbarkeitsklasse UL94V-0 erreicht. Es ist leicht an dem Farbwechsel von Gelb/Beige zu einem Dunkelbeige zu erkennen. Zum Vergleich folgen die Bilder mit Alt und Neu gekennzeichnet:



### 3. Grund der Änderung

Durch den Wechsel des Kunststoffmaterials von PA 66 auf Wemid wird eine höhere Brennbarkeitsklasse erreicht, zuvor V-2 nun V-0. Diese Brennbarkeitsklasse beschreibt das Brandverhalten nach UL94 und wird mit folgendem Verfahren ermittelt: Der Prüfkörper wird vertikal positioniert und am unteren Ende entzündet. Bei V-2, der bisherigen Brennbarkeitsklasse, ist der Prüfkörper selbstverlöschend bis spätestens 30 Sekunden. Durch den Wechsel auf Wemid und der neuen Brennbarkeitsklasse V-0 ist der Prüfkörper nun selbstverlöschen bis spätestens 10 Sekunden. Die Nachglühzeit verkürzt sich von 60 Sekunden auf 30 Sekunden.

## 4. Verfügbarkeit

Die Änderung wird bis zum 30.06.2020 mit verfügbaren Produkten auf Lager realisiert.

## 5. Betroffene Artikel

Die folgenden Artikel sind betroffen:

0206160000 EWK 1  
0199360000 EWK 2

## 6. Daten

Die Brennbarkeitsklasse ändert sich von UL94V-2 auf UL94V-0.

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**